


KNX Исполнительное устройство рольставней 4-местн. AC 230 В с ручным управлением



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 REG plus-типа	2160 00	1	26	4010337101352

Характеристики

- Исполнительное устройство рольставней с ручным управлением и индикатором состояния для каждого выхода.
- С интегрированным шинным контроллером.
- Для активации электрических рольставней для напряжения сети AC 230 В (4 канала).
- Подключение различных внешних проводов.
- Независимая активация четырех выходов рольставней.
- Возможность непосредственной активации положения рольставней.
- Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины.
- Квитирование положения. Активные или пассивные (считываемый объект) циклические функции квитирования.
- Назначение максимум пяти различных функций безопасности (три сигнала тревоги для ветра, один сигнал тревоги для дождя, один сигнал тревоги для мороза), на выбор с циклическим контролем.
- Режим стройплощадки: Возможность управления выходами вручную без напряжения шины, только с рабочим напряжением.

Технические характеристики

Среда KNX:	TP1-256
Номинальное напряжение:	AC 230 В, 50/60 Гц
Напряжение переключения AC:	AC 230 В, 50/60 Гц
Коммутационная способность AC 230 В:	6 А / AC1
Разъемы	
- KNX:	Соединительная и ответвительная клемма
- Нагрузка:	нагрузка подключается к винтовым клеммам
Поперечное сечение соединительных проводов:	Макс. 4 мм ²

Указания

- Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 - Монтаж на монтажную рейку DIN.
-

Комплект поставки

- Соединительная и ответвительная клемма KNX входит в комплект поставки.
-

Габариты

модульн. ед. (ME): 4
