


spring[®]


Свет и гармония.





Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками. Цвет: альпийский белый.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша без окна для символа, без маркировки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
212 белый	2506-212	1731-0-0223	10/100
214 альпийский белый	2506-214	1731-0-0876	10/100
218 салатный	2506-218	1731-0-1893	10
219 абрикосовый	2506-219	1731-0-1894	10


	наклейки с символом самоклеющиеся (прозрачные) для клавиш 2506-xxx		
	СВЕТ		
	2144 LI	1714-0-0295	10/1000
	звонок		
	2144 KI	1714-0-0296	10/1000
	ключ		
	2144 TR	1714-0-0297	10/1000


	наклейки с символом розетка самоклеющиеся (прозрачные) для розеток SCHUKO® с откидной крышкой 20 EUK-xxx		
	2144 ST	1714-0-0298	10/1000


	клавиша для 2-х, 3-х полюсных выключателей с маркировкой		
212 белый	2502-212-500	1731-0-0330	10
214 альпийский белый	2502-214	1731-0-0884	10

	клавиша без окна для символа, без маркировки для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки		
212 белый	2505-212	1731-0-0264	10/100
214 альпийский белый	2505-214	1731-0-0892	10/100
218 салатный	2505-218	1731-0-1895	10
219 абрикосовый	2505-219	1731-0-1896	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша контрольный переключатель с красной линзой для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки		
212 белый	2509-212	1731-0-0256	10/100
214 альпийский белый	2509-214	1731-0-0900	10/100
218 салатный	2509-218	1731-0-1897	10
219 абрикосовый	2509-219	1731-0-1898	10

	клавиша с красной линзой, с маркировкой для механизмов 2-х полюсных контрольных выключателей для скрытой установки		
212 белый	2508-212	1731-0-0249	10
214 альпийский белый	2508-214	1731-0-0918	10
218 салатный	2508-218	1731-0-1899	10
219 абрикосовый	2508-219	1731-0-1900	10

	клавиша выключатель, переключатель, проходной выключатель, кнопка для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки с окном для символа		
212 белый	2520-212	1731-0-0314	10/100
214 альпийский белый	2520-214	1731-0-0926	10/100
218 салатный	2520-218	1731-0-1901	10
219 абрикосовый	2520-219	1731-0-1902	10


	линза с символом для клавиши 2520-...		
	нейтральная		
212 белый	2525 N	1433-0-0416	100
214 альпийский белый	2525 N-214	1433-0-0010	100


212 белый	звонок		
214 альпийский белый	2525 KI	1433-0-0432	100
	2525 KI-214	1433-0-0036	100


212 белый	свет		
214 альпийский белый	2525 LI	1433-0-0424	100
	2525 LI-214	1433-0-0028	100


212 белый	ключ		
214 альпийский белый	2525 TR	1433-0-0440	100
	2525 TR-214	1433-0-0044	100

	красная		
	2525-12	1433-0-0457	100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	линза прозрачная для клавиши 2520-...		
	нейтральная		
	2145 N	1714-0-0203	100
	свет		
	2145 LI	1714-0-0211	100
	звонок		
	2145 KI	1714-0-0229	100
	ключ		
	2145 TR	1714-0-0237	100
	красная		
	2145-12	1714-0-0245	100


	клавиша с символом "звонок" для механизмов кнопок для скрытой установки			
	212 белый	2520 KI-212	1731-0-0280	10/100
	214 альпийский белый	2520 KI-214	1731-0-0942	10
	218 салатный	2520 KL-218	1731-0-1905	10
	219 абрикосовый	2520 KL-219	1731-0-1906	10

	клавиша с символом "свет" для механизмов кнопок для скрытой установки			
	212 белый	2520 LI-212	1731-0-0272	10/100
	214 альпийский белый	2520 LI-214	1731-0-0934	10/100
	218 салатный	2520 LI-218	1731-0-1903	10
	219 абрикосовый	2520 LI-219	1731-0-1904	10


	клавиша с символом "ключ" для механизмов кнопок для скрытой установки			
	212 белый	2520 TR-212	1731-0-0298	10/100
	214 альпийский белый	2520 TR-214	1731-0-0959	10
	218 салатный	2520 TR-218	1731-0-1907	10
	219 абрикосовый	2520 TR-219	1731-0-1908	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
	клавиша 1) 2) с полем для надписи с символом "звонок" для механизмов кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 51 x 10 мм			
	212 белый	2506 N/KI-212	1731-0-0629	10/100
	214 альпийский белый	2506 N/KI-214	1731-0-0538	10
	218 салатный	2506 N/KL-218	1731-0-1911	10
	219 абрикосовый	2506 N/KL-219	1731-0-1912	10


1) шильдик прижимается прозрачным держателем
2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 22


	клавиша 1) 2) 3) 4) с подсвечивающимся полем для надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 25 x 37 мм			
	212 белый	2510 N-212-500	1731-0-0405	10
	214 альпийский белый	2510 N-214	1731-0-0751	10

1) большое поле для написи, установка шильдика с тыльной стороны клавиши
2) прилагается 40 различных надписей
3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 22
4) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

	клавиша 1) 2) 3) с полем для надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 51 x 10 мм возможна подсветка			
	212 белый	2506 N-212	1731-0-0561	10/100
	214 альпийский белый	2506 N-214	1731-0-0520	10


1) шильдик прижимается прозрачным держателем
2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 22

	центральная плата для установки в рамки для поворотного светорегулятора для механизма 2200 UJ-212			
	212 белый	2110 C-212	1717-0-0065	10


	клавиша 1) с полем для надписи со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 51 x 10 мм			
	212 белый	2510 NLI-212	1731-0-1445	10
	214 альпийский белый	2510 NLI-214	1731-0-1452	10
	218 салатный	2510 NLI-218	1731-0-1909	10
	219 абрикосовый	2510 NLI-219	1731-0-1910	10

1) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 22


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для усилителя мощности для механизма усилителя 6594 U для EIB-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01		
212 белый	2114-212	6599-0-1193	10
214 альпийский			
белый	2114-214	6599-0-0195	10
218 салатный	2114-218	6599-0-2876	10
219 абрикосовый	2114-219	6599-0-2877	10


	центральная плата 1) с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U		
212 белый	2115-212	6599-0-1334	10/100
214 альпийский			
белый	2115-214	6599-0-0237	10/100
218 салатный	2115-218	6599-0-2878	10
219 абрикосовый	2115-219	6599-0-2879	10

1) лампа для замены арт. 3855


	клавиша 1) 2) 3) с лампой подсветки для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U		
212 белый	6543-212-102	6599-0-2815	1/10
214 альпийский			
белый	6543-214-102	6599-0-2816	1/10
218 салатный	6543-218-102	6599-0-2874	1/10
219 абрикосовый	6543-219-102	6599-0-2875	1/10


1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки
3) лампа для замены арт. 3857

	клавиша для выключателей жалюзи с фиксацией/без фиксации с маркировкой для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US		
212 белый	2504-212	1713-0-0155	10/100
214 альпийский			
белый	2504-214	1713-0-0163	10/100
218 салатный	2504-218	1713-0-0198	10
219 абрикосовый	2504-219	1713-0-0199	10


	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U		
212 белый	2542 DR-212	1753-0-0599	10
214 альпийский			
белый	2542 DR-214	1753-0-2264	10
218 салатный	2542 DR-218	1753-0-5821	10
219 абрикосовый	2542 DR-219	1753-0-5822	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с маркировкой для выключателей жалюзи с замком для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101		
212 белый	2557 PZ-212-101	1710-0-1332	10
214 альпийский			
белый	2557 PZ-214-101	1710-0-1415	10
218 салатный	2557 PZ-218-101	1710-0-3594	10
219 абрикосовый	2557 PZ-219-101	1710-0-3595	10


	центральная плата с маркировкой для выключателя с замком для механизма 2733 USL-101		
212 белый	2557 SLPZ-212-101	1710-0-1340	10
214 альпийский			
белый	2557 SLPZ-214-101	1710-0-1456	10

	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения с нулевым положением для механизма 2710 U		
212 белый	2542 DR/01-212	1710-0-3108	10
214 альпийский			
белый	2542 DR/01-214	1710-0-3109	10
218 салатный	2542 DR/01-218	1753-0-5823	10
219 абрикосовый	2542 DR/01-219	1753-0-5824	10


	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения без нулевого положения для механизма 2710/1 U		
212 белый	2542 DR/02-212	1710-0-3419	10
214 альпийский			
белый	2542 DR/02-214	1710-0-3420	10
218 салатный	2542 DR/02-218	1753-0-5825	10
219 абрикосовый	2542 DR/02-219	1753-0-5826	10


	клавиша 1) с лампой подсветки для механизмов выключателей жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U, 6411 U/S и 2-х канального универсального реле 6402 U		
212 белый	6430-212-101	6430-0-0251	1/10
214 альпийский			
белый	6430-214-101	6430-0-0252	1/10
218 салатный	6430-218-101	6430-0-0282	1/10
219 салатный	6430-219-101	6430-0-0283	1


1) лампа для замены арт. 3857


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для механизма выключателя жалюзи 6466 U		
212 белый	1773 JA-212	1724-0-2281	10
214 альпийский белый	1773 JA-214	1724-0-2299	10
218 салатный	1773 JA-218	1724-0-2871	10
219 салатный	1773 JA-219	1724-0-2872	10

	центральная плата для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-102		
212 белый	1775 S/W-212-101	1710-0-3122	10
214 альпийский белый	1775 S/W-214-101	1710-0-3123	10
218 салатный	1775 S/W-218-101	1710-0-3596	10
219 салатный	1775 S/W-219-101	1710-0-3597	10

	центральная плата для механизма Busch-Timer® III 6454 U-101 для накладки-таймера Busch-Timer® 6412-101		
212 белый	1772-212-101	1710-0-3468	10/100
214 альпийский белый	1772-214-101	1710-0-3469	10/100
218 салатный	1772-218-101	1710-0-3598	10
219 абрикосовый	1772-219-101	1710-0-3599	10

	центральная плата для механизма таймера обратного отсчета 6465 U		
212 белый	1773-212	1753-0-1886	10
214 альпийский белый	1773-214	1724-0-2117	10

	центральная плата для механизма таймера обратного отсчета 6465 U (открыта только кнопка Старт/Стоп)		
212 белый	1773/10-212	1724-0-2547	10
214 альпийский белый	1773/10-214	1724-0-2554	10/100


	линза для световых сигнализаторов накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
прозрачная	2526-11	1512-0-0193	10
красный	2526-12	1512-0-0201	10
зеленый	2526-13	1512-0-0219	10
оранжевый	2526-14	1512-0-0227	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® 1) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	20 EUC-212	2011-0-1318	10/100
214 альпийский белый	20 EUC-214	2011-0-1888	10/100
218 салатный	20 EUC-218	2011-0-3799	10
219 абрикосовый	20 EUC-219	2011-0-3800	10


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные

	розетка SCHUKO® 1) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами без маркировки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
зеленый	20 EUC-13-212	2011-0-1326	10/100
оранжевый	20 EUC-14-212	2011-0-1334	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	розетка SCHUKO® 1) 2) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами с защитными шторками номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	20 EUCKS-212	2013-0-4375	10/100
214 альпийский белый	20 EUCKS-214	2013-0-4656	10/100
218 салатный	20 EUCKS-218	2013-0-5263	10
219 абрикосовый	20 EUCKS-219	2013-0-5264	10


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"


	розетка SCHUKO® 1) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
212 белый	20 EUK-212	2018-0-0596	10/100
214 альпийский белый	20 EUK-214	2018-0-0778	10/100
218 салатный	20 EUK-218	2018-0-1483	10
219 абрикосовый	20 EUK-219	2018-0-1484	10


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 <p>Busch-Protector[®], розетка SCHUKO[®] 1) с защитой от перенапряжения исполнение: для скрытой установки 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, $I_{SN} = 5 \text{ kA}$ для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), эффективно уменьшает перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и розетками SCHUKO[®], соответствует категории D номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ номинальный ток: 16 А</p>	2310 EUGL/VA-212	2011-0-2944	1/10
	2310 EUGL/VA-214	2011-0-2951	1
	2310 EUGL/VA-217	2011-0-2985	1
212 белый			
214 альпийский			
белый			
217 красный			
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 <p>Buschmat FI 1) 2) 2-х полюсное отключение (P,N) исполнение: для скрытой установки со встроенным УЗО, с соединительным кабелем, защита последовательно подключенных электропотребителей, ток утечки: 30 мА, время отключения: $\leq 30 \text{ мс}$, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) μs, без распорок номинальное напряжение: 230 В~ номинальная частота: 45 Гц/60 Гц номинальный ток: 16 А класс защиты: IP 21 рабочая температура прибора: -25 °С до 40 °С</p>	3150 UC-212	3117-0-0001	1
	3150 UC-214	3117-0-0002	1
212 белый			
214 альпийский			
белый			
1) клеммы подключения могут использоваться как распределительные 2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100			


 <p>FI-SCHUKOMAT розетка SCHUKO[®] со встроенным УЗО 1) 2) 3) 2-х полюсное отключение (P,N) исполнение: для скрытой установки с защитными шторками соответствует нормам VDE 0664 без контроля РЕ-проводника ток утечки: 30 мА, время отключения: $\leq 30 \text{ мс}$, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) μs, без распорок номинальное напряжение: 230 В~ номинальная частота: 45 Гц/60 Гц номинальный ток: 16 А класс защиты: IP 21 рабочая температура прибора: -25 °С до 40 °С</p>	3118 EUCKS-212	3116-0-0597	1
	3118 EUCKS-214	3116-0-0605	1
212 белый			
214 альпийский			
белый			
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100 3) розетка SCHUKO [®] с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"			

 <p>розетка SCHUKO[®] 1) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с контрольной лампой номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А</p>	2300 EUCGL-212	2011-0-0070	10
	2300 EUCGL-214	2011-0-1904	10
	2300 EUCGL-13-212	2011-0-2910	10/100
212 белый			
214 альпийский			
белый			
зеленый			
оранжевый			
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			


 <p>FI-SCHUKOMAT розетка SCHUKO[®] со встроенным УЗО 1) 2) 3) 2-х полюсное отключение (P,N) исполнение: для скрытой установки с защитными шторками без контроля РЕ-проводника с соединительным кабелем и защитой последовательно подключенных розеток ток утечки: 30 мА, время отключения: $\leq 30 \text{ мс}$, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) μs, без распорок номинальное напряжение: 230 В~ номинальная частота: 45 Гц/60 Гц номинальный ток: 16 А класс защиты: IP 21 рабочая температура прибора: -25 °С до 40 °С</p>	3120 EUCKS-212	3116-0-0613	1
	3120 EUCKS-214	3116-0-0621	1
212 белый			
214 альпийский			
белый			
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100 3) розетка SCHUKO [®] с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"			

 <p>розетка Busch-Servicesteckdose[®] 1) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами с механизмом выталкивания вилки проверено Обществом Геронтоотехники номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А</p>	20 EUCDR-212	2011-0-2597	10/100
	20 EUCDR-214	2011-0-2605	10
212 белый			
214 альпийский			
белый			
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			


 <p>розетка Busch-Objektsteckdose[®] 1) 2) 2 P + E исполнение: для скрытой установки комплектное изделие с безвинтовыми клеммами, суппорт с винтовым креплением центральная плата с разжимным механизмом номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А</p>	20 EUA-212	2011-0-3397	10
	20 EUA-214	2011-0-3629	10
212 белый			
214 альпийский			
белый			
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) возможна только одиночная установка (не в рамках)			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® 1) 2) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами и полем для надписи с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) размер поля для надписи 51 x 10 мм номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	212 белый	20 EUKN-212	2018-0-0604
214 альпийский белый	20 EUKN-214	2018-0-0885	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные, шильдик крепится прозрачным держателем
2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script


	розетка SCHUKO® 1) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами и откидной крышкой с индивидуальным замком в комплект поставки входят 2 ключа номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
	212 белый	20 EUKSL-212	2018-0-1222
214 альпийский белый	20 EUKSL-214	2018-0-1289	10


1) с типовым замком - по заказу


	переключатель на 2 положения для вентиляторов 1) 1 полюс, перекидной контакт исполнение: для скрытой установки с нулевым положением номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ		
	212 белый	2711 UCURL-212	1164-0-0136
214 альпийский белый	2711 UCURL-214	1164-0-0144	10

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

	центральная плата для терморегулятора для механизма 1082 UF		
	212 белый	1782-212	1710-0-3081
214 альпийский белый	1782-214	1710-0-3082	10
218 салатный	1782-218	1710-0-3602	10
219 абрикосовый	1782-219	1710-0-3603	10

	центральная плата для терморегулятора с таймером для механизмов 1080 U и 1080 UF		
	212 белый	1780-212	1710-0-2041
214 альпийский белый	1780-214	1710-0-2058	10
218 салатный	1780-218	1710-0-3604	10
219 абрикосовый	1780-219	1710-0-3605	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
	заглушка с суппортом			
	212 белый	2538-212	1715-0-0218	10/100
	214 альпийский белый	2538-214	1715-0-0275	10/100
	218 салатный	2538-218	1715-0-0310	10
219 абрикосовый	2538-219	1715-0-0311	10	

	центральная плата 1) с суппортом с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)			
	212 белый	2527-212	1710-0-0623	10
	214 альпийский белый	2527-214	1710-0-0110	10
	218 салатный	2527-218	1710-0-3600	10
219 абрикосовый	2527-219	1710-0-3601	10	


1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Стандарт 1) с селективной линзой исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, задержка отключения: 80 с зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °С до 35 °С		
	212 белый	6810-212-101	6800-0-2029
214 альпийский белый	6810-214-101	6800-0-2037	1/10
218 салатный	6810-218-101	6800-0-2260	1/10
219 абрикосовый	6810-219-101	6800-0-2261	1/10

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
 <p>датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II¹⁾ с селективной линзой исполнение: для скрытой установки для механизмов 6804 U-10х/6401 U-10х/6593 U/6805 U/6812 U-10х/6402 U, защита от ложного срабатывания на животных, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, датчик освещенности: ок. 5 - 1000 Люкс задержка отключения: ок. 2 с - 30 мин (2 с = тест) или короткий импульс 1 с, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 1,1 м - 1,3 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C положение при монтаже: вертикально</p>	212 белый	6800-212-104	6800-0-2066	1/10
	214 альпийский белый	6800-214-104	6800-0-2067	1/10
	218 салатный	6800-218-104	6800-0-2262	1/10
	219 абрикосовый	6800-219-104	6800-0-2263	1/10

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

 <p>датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II^{1) 2)} с мультилинзой исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка отключения: ок. 2 с - 30 мин (2 с = тест) или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C</p>	212 белый	6800-212-104M	6800-0-2082	1/10
	214 альпийский белый	6800-214-104M	6800-0-2083	1/10
	218 салатный	6800-218-104M	6800-0-2264	1
	219 абрикосовый	6800-219-104M	6800-0-2265	1

1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх
2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
 <p>рамка для горизонтальной и вертикальной установки</p>	1 пост ¹⁾			
	212 белый	1721-212	1725-0-1469	10/100
	214 альпийский белый	1721-214	1725-0-1474	10/100
	2 поста			
	212 белый	1722-212	1725-0-1470	10/100
	214 альпийский белый	1722-214	1725-0-1475	10/100
	3 поста			
	212 белый	1723-212	1725-0-1471	10/100
	214 альпийский белый	1723-214	1725-0-1476	10/100
	4 поста			
212 белый	1724-212	1725-0-1472	10	
214 альпийский белый	1724-214	1725-0-1477	10	
5 постов				
212 белый	1725-212	1725-0-1473	1	
214 альпийский белый	1725-214	1725-0-1478	1	

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм