



Влагозащищенная серия для скрытой установки

Для любой погоды.





Комбинация переключатель с подсветкой/розетка с крышкой.
Серия Allwetter 44°. Цвет: альпийский белый.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2106-32	1731-0-1775	10/100
34 альпийский белый	2106-34	1731-0-1593	10/100
35 антрацит/черный	2106-35	1731-0-1668	10


	клавиша 1) с полем для надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2106 N-32	1731-0-1825	10
34 альпийский белый	2106 N-34	1731-0-1643	10
35 антрацит/черный	2106 N-35	1731-0-1718	10


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script


	клавиша с маркировкой, с окном для линзы для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с соответствующими линзами и рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2108-32	1731-0-1809	10
34 альпийский белый	2108-34	1731-0-1627	10
35 антрацит/черный	2108-35	1731-0-1692	10

	клавиша с красной линзой для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2107-32	1731-0-1833	10
34 альпийский белый	2107-34	1731-0-1734	10
35 антрацит/черный	2107-35	1731-0-1742	10

	клавиша для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2105-32	1731-0-1783	10
34 альпийский белый	2105-34	1731-0-1601	10/100
35 антрацит/черный	2105-35	1731-0-1676	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с окном для символа для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с соответствующими линзами и рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2120-32	1731-0-1817	10
34 альпийский белый	2120-34	1731-0-1635	10/100
35 антрацит/черный	2120-35	1731-0-1700	10

	клавиша с маркировкой для выключателей жалюзи для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2126-32	1731-0-1841	10
34 альпийский белый	2126-34	1731-0-1650	10
35 антрацит/черный	2126-35	1731-0-1726	10


	линза 1) для световых сигнализаторов уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
прозрачная	2664-11-101	1565-0-0191	10
красный	2664-12-101	1565-0-0209	10
зеленый	2664-13-101	1565-0-0217	10


1) для механизма светового сигнализатора 2661


	линза с символом для серий ocean и Allwetter 44 класс защиты: IP 44		
	нейтральная		
прозрачная	2622 N-101	1714-0-0252	100
прозрачная	2622 LI-101	1714-0-0260	100
прозрачная	2622 KI-101	1714-0-0278	100
прозрачная	2622 TR-101	1714-0-0286	100
красная	2622-12-101	1714-0-0294	100


	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2142 DR-32	1710-0-2223	10
34 альпийский белый	2142 DR-34	1710-0-1811	10
35 антрацит/черный	2142 DR-35	1710-0-1886	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с маркировкой для выключателей жалюзи с замком для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101 уплотнительное кольцо входит в комплект поставки замок не входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® и соответствующим замком класс защиты: IP 44		
32 белый	2155 PZ-32	1710-0-2231	10
34 альпийский			
белый	2155 PZ-34	1710-0-1829	10
35 антрацит/черный	2155 PZ-35	1710-0-1894	10

	центральная плата с маркировкой для механизма 2733 USL-101 IP 44 только с рамками Allwetter 44® и соответствующим замком для выключателя с замком замок не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки класс защиты: IP 44		
32 белый	2155 SLPZ-32	1710-0-2249	10
34 альпийский			
белый	2155 SLPZ-34	1710-0-1837	10
35 антрацит/черный	2155 SLPZ-35	1710-0-1902	10

	центральная плата с суппортом с выводом для кабеля для кабелей до 5 x 2,5 мм ² с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки) клеммный блок не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2133-32	1710-0-2256	10
34 альпийский			
белый	2133-34	1710-0-1845	10
35 антрацит/черный	2133-35	1710-0-1910	10


	заглушка с суппортом уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2138-32	1710-0-2264	10
34 альпийский			
белый	2138-34	1710-0-1852	10
35 антрацит/черный	2138-35	1710-0-1928	10


	промежуточное кольцо с крышкой 1) 2) 3) для установки центральных элементов серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2118 GK-32	1710-0-2272	10
34 альпийский			
белый	2118 GK-34	1710-0-1860	10/100
35 антрацит/черный	2118 GK-35	1710-0-1936	10

- 1) комбинируется с: арт. 2526-11-14, 20 EUC-..., 20 EUCKS-..., 2310 EUGLVA-..., 20 EUCLG-..., 20 EUC/DV-..., 20 EUC-13-..., 20 EUC-14-..., 2531-..., 1743-03-..., 2535-..., 2539-..., 1800-..., 1803-(02)-..., 2561-... 1746-...-101, 1768-..., 2549-..., 2147 -..., 2529-..., 2530-..., 2095 UC-...
- 2) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
- 3) комбинируется только с накладками с утопленными приборами


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	промежуточное кольцо с крышкой 1) 2) 3) 4) с индивидуальным замком для установки центральных элементов серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо и 2 ключа входят в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2118 GKSL-32	1710-0-2298	10
34 альпийский			
белый	2118 GKSL-34	1710-0-1951	10
35 антрацит/черный	2118 GKSL-35	1710-0-1977	10


- 1) комбинируется с: арт. 2526-11-14, 20 EUC-..., 20 EUCKS-..., 2310 EUGLVA-..., 20 EUCLG-..., 20 EUC/DV-..., 20 EUC-13-..., 20 EUC-14-..., 2531-..., 1743-03-..., 2535-..., 2539-..., 1800-..., 1803-(02)-..., 2561-... 1746-...-101, 1768-..., 2549-..., 2147 -..., 2529-..., 2530-..., 2095 UC-...
- 2) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
- 3) комбинируется только с накладками с утопленными приборами
- 4) с типовым замком - по заказу

	промежуточное кольцо с крышкой 1) 2) 3) 4) с полем для надписи для установки центральных элементов серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2118 GKN-32	1710-0-2280	10
34 альпийский			
белый	2118 GKN-34	1710-0-1878	10
35 антрацит/черный	2118 GKN-35	1710-0-1993	10


	промежуточное кольцо с крышкой 1) 2) 3) 4) с индивидуальным замком с полем для надписи для установки центральных элементов серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо и 2 ключа входят в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2118 GKSLN-32	1710-0-2306	10
34 альпийский			
белый	2118 GKSLN-34	1710-0-1969	10
35 антрацит/черный	2118 GKSLN-35	1710-0-1985	10

- 1) комбинируется с: арт. 2526-11-14, 20 EUC-..., 20 EUCKS-..., 2310 EUGLVA-..., 20 EUCLG-..., 20 EUC/DV-..., 20 EUC-13-..., 20 EUC-14-..., 2531-..., 1743-03-..., 2535-..., 2539-..., 1800-..., 1803-(02)-..., 2561-... 1746-...-101, 1768-..., 2549-..., 2147 -..., 2529-..., 2530-..., 2095 UC-...
- 2) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
- 3) комбинируется только с накладками с утопленными приборами
- 4) с типовым замком - по заказу

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
	розетка SCHUKO® с откидной крышкой 2 P + E исполнение: для скрытой установки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А класс защиты: IP 44			
	32 белый	20 EUGK-32	2064-0-0269	10/100
	34 альпийский белый	20 EUGK-34	2064-0-0202	10/100
35 антрацит/черный	20 EUGK-35	2064-0-0244	10	

	розетка SCHUKO® с откидной крышкой 1) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с полем для надписи уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А класс защиты: IP 44			
	32 белый	20 EUGKN-32	2064-0-0277	10
	34 альпийский белый	20 EUGKN-34	2064-0-0210	10
35 антрацит/черный	20 EUGKN-35	2064-0-0251	10	

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script


	розетка SCHUKO® с откидной крышкой 2 P + E исполнение: для скрытой установки цветная маркировка центральной платы и суппорта уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А класс защиты: IP 44		
	зеленый	20 EUG-13	2064-0-0228
оранжевый	20 EUG-14	2064-0-0236	10

	FI-SCHUKOMAT розетка SCHUKO® 1) 2) 3) 2-х полюсное отключение (P,N) с защитными шторками влагозащищенная соответствует нормам VDE 0664 без контроля РЕ-проводника комплектный прибор, не комбинируется в рамках без распорок ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 1500 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) мс номинальное напряжение: 230 В~ номинальная частота: 45 Гц/60 Гц номинальный ток: 16 А класс защиты: IP 44 рабочая температура прибора: -25 °С до 40 °С		
	44 альпийский белый	3118 EUGKS-44	3116-0-0647

1) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100

2) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные


3) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP для серии Allwetter 44® 1) 2) с комбинированной линзой исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, для уличного применения, контроль до уровня земли, для механизма реле 6401 U-102, IP 44 только с рамками Allwetter 44® плотность зоны наблюдения: 40 сектора с 160 сегментами, задержка отключения: ок. 2 с - 30 мин (2 с = тест) или короткий импульс 1 с, с винтовым креплением зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 10 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 44 рабочая температура прибора: -25 °С до 55 °С			
	32 белый	6800-32-102C	6800-0-1898	1
	34 альпийский белый	6800-34-102C	6800-0-1674	1
35 антрацит/черный	6800-35-102C	6800-0-1740	1	


1) уплотнительное кольцо входит в комплект поставки

2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

лампы подсветки
см. стр. 22

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
	рамка 1 поста IP 44 только с клавишами, розетками, центральными платами и т.п., серии Allwetter 44® класс защиты: IP 44			
	32 белый	2101-32	1730-0-0258	10/100
	34 альпийский белый	2101-34	1730-0-0191	10/100
	35 антрацит/черный	2101-35	1730-0-0225	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
	рамка 2 поста IP 44 только с клавишами, розетками, центральными платами и т.п., серии Allwetter 44® класс защиты: IP 44			
	32 белый	2102-32	1730-0-0266	10/100
	34 альпийский белый	2102-34	1730-0-0209	10/100
	35 антрацит/черный	2102-35	1730-0-0233	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
	рамка 3 поста IP 44 только с клавишами, розетками, центральными платами и т.п., серии Allwetter 44® класс защиты: IP 44			
	32 белый	2103-32	1730-0-0274	10
	34 альпийский белый	2103-34	1730-0-0217	10
	35 антрацит/черный	2103-35	1730-0-0241	10

